

Schraubenkompressor

ACS SPECIAL 2,7-10-90 V

Für kontinuierlichen Luftbedarf - optimal für mobile Einsätze in Werkhallen



Artikelnummer ▼

2066192.2

Marke ▼

Aircraft

Warengruppe ▼

206



Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 Italien	4036351335214	84148075	Stück



MADE IN ITALY

Beschreibung ▼

Genauso mobil und kompakt wie Kolbenkompressoren, aber mit dem großen Vorteil dauerhaft ganz ohne Abkühlpausen Druckluft erzeugen zu können

Elektronische Steuerung K-Tronic für Zuverlässigkeit und Effizienz

- Einstellung des An- und Abschaltendrucks
- Drehrichtungskontrolle
- Überwachung der Öltemperatur
- Anzeige des Wartungsintervalls

Effiziente und integrierte Bauweise der Verdichtereinheit

- Weiterentwickelter Verdichter mit noch höherer Effizienz trotz kleiner Baugröße
- Arbeitet mit geringer Ölmenge und ist somit schnell auf Betriebstemperatur
- Komfort und hohe Betriebssicherheit durch Integration und kurze Verbindungen aller wesentlichen Bauteile
- Wartungsfreier Direktantrieb
- Freilaufventil für lastfreies Weiterlaufen nach Erreichen des eingestellten Drucks

Optimiertes Ölabscheide-System

- Effektive Ölvorabscheidung durch Schwerkraft, da der Ölsumpf sich an der tiefsten Stelle befindet
- Ölabscheidepatrone und Ölfilterpatrone für Wartung leicht zugänglich

Leicht, kompakt und leise

- Im mobilen Einsatz oder bei engen Platzverhältnissen nutzbar
- Hocheffizienter und geräuscharmer Lüfter
- Laufruhiger Kompressor mit niedrigem Geräuschpegel

Hochwertige Ausstattung

- Druckluftbehälter innen und außen feuerverzinkt, 15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung
- Lenkfahrwerk mit Feststellbremsen und große, pannensichere PU-Schaumlaufäder für einen komfortablen Transport ohne Anheben
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbrüche

Wichtige Eigenschaften ▼



Garantie

Innen und außen
feuerverzinker
Druckluftbehälter mit
fünfzehn Jahren Garantie
gegen Durchrostung



Sehr leise

Zur Aufstellung in jeder
Arbeitsumgebung
geeignet

Medieninformationen ▼





1. Ansaugfilter
2. Ölabscheidepatrone
3. Ölfilterpatrone
4. Mindestdruck-/Rückschlagventil
5. Ölnachfüllschraube
6. Öl-Wärmetauscher
7. Elektronische Steuerung K-Tronic 5
< li> Elektromotor

Technische Daten ▼

Allgemeine Informationen			
Effektive Liefermenge ca.	270 l/min	Höchstdruck	10 bar
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	600 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	600 mm
Höhe (Produkt) ca.	1070 mm	Gewicht (Netto) ca.	93 kg
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	230 V	Netzfrequenz	50 Hz
Abgabeleistung Elektromotor	2,7 kW	Aufnahmeleistung Elektromotor	3 kW
Schutzart Antriebsmotor	IP54	Nennbetriebsart Antriebsmotor	S1
Motor Effizienzklasse	IE1	Drehzahl Elektromotor	2800 min ⁻¹
Gesamt Stromaufnahme	14,6 A		
Geräuschemission			
Schalldruckpegel Lp	65 dB(A)	Erläuterung Schalldruckpegel	Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13
Motor(en)			
Motorart	Elektro		
Druckluftbehälter			
Behälterinhalt	90 l		

Ausstattung ▼

Steuerung	Elektronisch	Öl-Wärmetauscher	✓
Öl-Heizung	✓	Druckluftaufbereitung	Ölabscheidepatrone
Druckluftentnahme	Zwei Einhand-Schnellkupplungen	Druckluftbehälter	Innen und außen feuerverzinkt
Behälterbasis	Fahrwerk mit zwei PU-Schaum-Laufräder, zwei Gummipuffer	Antriebsübertragung	Direktkupplung

Zubehör ▼



Gummischwingelement SE 5 (30 x 20 mm einseitiges Gewinde M8)



Artikelnummer ▼
2505663

Verfügbarkeit ▼
Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.